

# SÄKERHETS DATABLAD

## 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

**Produktnamn:** KLAR SIKT (konsumentprodukt)  
**Artikelnummer:** 9923  
**Användningsområde:** Avrinning  
**Leverantör:** SMARTAB HI-TECH CHEMICALS  
Hållnäsgratan 14  
752 28 Uppsala  
**Kontaktperson:** Jonny Lantz  
**Telefonnummer:** 018-15 31 00  
**Faxnummer:** 018-15 31 01  
**E-postadress:** Info@smartab.com  
**Telefon vid olycksfall:** Akut: 112  
Övrigt: Giftinformationscentralen 08-33 12 31

## 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

<u>INGREDIENS</u>	<u>EG-NR</u>	<u>CAS-NR</u>	<u>VIKT-%</u>	<u>FAROKOD</u>	<u>R-FRASER</u>
Dikosdimetylammoniumklorid	263-087-6	61789-77-3	1-5 %	Xn, Xi, N	R22, R36/38, R51/53
2-Butoxietanol	203-905-0	111-76-2	< 1 %	Xn, Xi	R20/21/22, R36/38
Isopropanol	200-661-7	67-63-0	< 1 %	F, Xi	R11, R36, R67

Kodförklaring: T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, V = Måttligt hälsoskadlig, IK = Ej märkningspliktig, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarligt.

R-frasernas fullständiga lydelse anges i avsnitt 16.

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

**Farobeteckning:** -  
**Riskfraser:** -  
**Särskilda risker:** -

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

**Generell information:** -  
**Inandning:** Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
**Hudkontakt:** Tvätta huden med tvål och vatten. Använd lämplig kräm för att återfukta huden. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
**Ögonkontakt:** Skölj genast ögat med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär, kontrollera och avlägsna eventuella kontaktlinser. Skölj i ca 5 minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
**Förtäring:** Framkalla ej kräkning! Skölj munnen ordentligt. Drick rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.  
**Medicinsk information:** -

## 5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

**Lämpliga släckmedel:** Produkten är inte brandfarlig. Ta hänsyn till eventuella andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel.  
**Olämpliga släckmedel:** -

Särskilda risker alt. brand/explosionsrisker: Vid brand bildas oxider av kol och kväve.  
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: -

## 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Se under avsnitt 8.  
Miljöskyddsåtgärder: Får ej tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.  
Lämpliga saneringsmetoder: Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar. Spill absorberas i vermikulit, torr sand eller jord. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

Förebyggande åtgärder vid hantering: Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Läs och följ tillverkarens anvisningar.  
Förebyggande åtgärder vid lagring: Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Förebyggande åtgärder: Observera att produkten innehåller ämnen som har ett hygieniskt gränsvärde.

ÄMNE	CAS-NR	NGV		TGV		KTV		ANM.	NOTER
		ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>		
2-Butoxietanol	203-905-0	10	50	-	-	20	100	H	-
Isopropanol	67-63-0	150	350	-	-	250	600	-	-

**Förklaring av tabell:**

CAS-nr: CAS-nummer är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.  
NGV: Nivågränsvärde, hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag.  
TGV: Takgränsvärde, hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter eller någon annan period om så anges.  
KTV: Korttidsvärde, ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter.  
Anm: H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. C = Ämnet är cancerframkallande. S = Ämnet är sensibiliserande. R = Ämnet är reproduktionsstörande. M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet.

**Tekniska skyddsåtgärder:** Det skall finnas tillgång till ögonspolning.  
**Personliga skyddsåtgärder:**  
Andningsskydd: Inga särskilda åtgärder, men andningsskydd skall användas om luftföroreningen överstiger hygieniskt gränsvärde.  
Ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.  
Skyddshandskar: Använd skyddshandskar vi långvarig eller upprepad hudkontakt. Använd handskar av: Naturgummi (latex). Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid.  
Skyddskläder: -  
**Annan information:** Hantering av kemiska produkter på arbetsplatsen skall bland annat ske i enlighet med Arbetsmiljöverkets författningssamling ex: AFS2000:4 Kemiska Arbetsmiljörisker och 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, vilka även innehåller allmänna råd.

## 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form/tillstånd: Vätska  
Färg: Blågrön

Lukt:	Sötaktig
Löslighet:	Löslig i vatten. Blandbar med vatten.
Kokpunkt:	-
Steln./smältpunkt:	-
Flampunkt:	-
Tändpunkt:	-
Densitet:	ca 0,976 @ 20°C
Viskositet:	-
pH-värde:	-

## 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet:	Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
Förhållanden som ska undvikas:	Undvik extrem värme under längre perioder.
Material och kemiska produkter som ska undvikas:	-
Farliga omvandlingsprodukter:	Vid brand bildas: Kolmonoxid (CO) och Koldioxid (CO <sub>2</sub> ).

## 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Toxikologiska data:	Toxisk dos 1	LD50	> 4 000 mg/kg (oralt/råtta)
Generellt:	På grund av mängden och sammansättningen anses hälsoriskerna för liten. Allvarliga långtidseffekter är ej kända med denna typ av produkter.		
Hudkontakt:	Kan avfetta huden, men ger inte irritation.		
Ögonkontakt:	Stänk och ånga kan ge irritation och sveda.		
Inandning:	-		
Förtäring:	Kan ge illamående vid förtäring.		
Medicinska symptom:	Inga kända symptom, men kemikalien kan ändå ha skadliga effekter, allmänt eller för vissa individer.		

## 12. EKOLOGISK INFORMATION

Allmänt:	Negativa effekter på vattenmiljön är inte kända.
Akvatisk toxicitet:	-
Nedbrytbarhet:	-
Rörlighet och bioackumulering:	-

## 13. AVFALLSHANTERING

Produktrester:	Spill och produktrester destrueras enligt de regler som utarbetats av lokala myndigheter. Observera att klassificering av avfall är användarens ansvar.
Förpackningar:	Skölj den tömda förpackningen 3 gånger med vatten. Använd sköljvattnet om möjligt i den process där produkten ingår. Ställ förpackningen upp och ner för avrinning. Sortera förpackningen med korken avtagen som hård plastförpackning.

Leverantören av denna produkt är ansluten till REPA och erlägger avgift för hantering av tomemballage.

## 14. TRANSPORTINFORMATION

Transportklassificering:	Produkten är inte farligt gods enligt transportbestämmelserna.
--------------------------	--

## 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ämnesnamn:	-	
Farosymboler:	-	
R-fraser:	-	Ej klassificerad
S-fraser:	S2	Förvaras oåtkomligt för barn
	S24/25	Undvik kontakt med huden och ögonen
Övrig märkning:	-	
Övriga bestämmelser:	-	

## 16. ANNAN INFORMATION

Allmän information:	Uppgifterna i denna varuinformation anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet, men någon försäkran kan inte lämnas att informationer är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. Endast kunnig personal bör använda detta material. Produkten är tillverkad under kvalitets och miljösäkringssystemen ISO9001/14001.	
Informationskällor:	KIFS 2005:5; Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan) KIFS 2005:7; Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter Arbetsmiljöverkets Författningssamling (AFS 2005:17), Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.	
R-fraser (hela texten):	Information från tillverkaren, Autosmart International.	
	R11	Mycket brandfarligt
	R20/21/22	Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring
	R22	Farligt vid förtäring
	R36	Irriterar ögonen
	R36/38	Irriterar ögonen och huden
	R51/53	Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
	R67	Ångorna kan göra att man blir dåsig och omtöcknad