



SAFE TW 39

FORDONSRENGÖRING

Stark avfettning för känsliga ytor

- Högkoncentrerad
- Skonsam på känsliga ytor
- Innehåller Traffivax
- Miljömärkt - Kemikaliesvepet

Safe TW 39 är en högkoncentrerad alkalisk avfettning, för känsliga ytor, som innehåller vax. Produkten är formulerad för att effektivt rengöra utan att skada känsliga ytor såsom glas och aluminium. Safe TW 39 passar utmärkt på bussar, brandbilar och personbilar och rengör dessa utan att matta lack eller lämna rinningar på rutor. Produkten innehåller Traffivax, vilket lämnar en blank och lättvättad yta.

Safe TW 39 är ett högkoncentrat och skall spädas med vatten. Genom att välja ett högkoncentrat så gör man ett bra val både för ekonomin och för miljön. Att köpa ett högkoncentrat är ofta lite dyrare än att köpa en färdigblandad produkt, men brukslösningspriset är alltid betydligt lägre och genom att man inte fraktar omkring onödigt vatten så värnar man även om miljön genom minskade koldioxidutsläpp. Safe TW 39 finns med på kemikaliesvepets lista över godkända fordonstvättmedel.

SPÄDNINGSFÖRHÅLLANDEN:

Vinter som avfettning ca 1:18-1:30 med vatten. Sommar som avfettning ca 1:60-1:80 med vatten.
Fordonsschampo: 1:100-1:320. För optimal spädning rådfråga din lokala representant från Smartab. OBS! Låt aldrig produkten torka in på någon yta. På känsliga material såsom lättmetaller etc, prova först på en liten yta innan hela fordonet tvättas. Använd aldrig denna produkt på heta ytor.

Produkten ligger på Naturskyddsföreningens lista Kemikaliesvepet med produkter som klarar dess miljökrav

Produktinformation

Kemikaliesvepet

Varumärke:	Autosmart™
Produktkod:	103D, 103B
Bruksanvisning:	Läs alltid säkerhetsdatablad och etikett innan användning. Produkten skall alltid spädas med vatten innan användning. För att underlätta blandning kan blandarsystem från Smartab med fördel användas. Skölj av lös smuts från ytan. Påför produkten med lågtrycksspruta eller genom högtryckstvätt inställd på kemikaliepåläggning. Låt produkten verka ca 5 minuter och skölj av noga med högtryck, vid behov bearbeta ytan med borste. Påför och spola alltid av kemikalier nedifrån och upp för att undvika rinnmärken.
Mängd:	25 liter, 205 liter
Förpackning:	Dunk 25 liter, Fat 205 liter