

ALCON Högtrycksaggregat Typ 74170-K3



ALCON tvättaggregat. Robust med elförsinkat, lackerat chassie. K3:an är mycket tystgående med stor kapacitet och driftsäker konstruktion. Med sin stående design är den enkel att flytta och tar liten golvyta. Detta är en tvätt för professionella användare med stora krav på tillförlitlighet.

V.g. vänd!

Tekniska Data

TYP	74100-K3	74170-K3	74150-K3	74160-K3	74200-K3
Tryck	100 bar	160 bar	150 bar	160 bar	200 bar
Vattenmängd	21 l/min	15 l/min	21 l/min	18 l/min	15 l/min
Motoreffekt	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Ström 3-fas	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz
Max ing.vatten temp	+60 C°	+60 C°	+60 C°	+60 C°	+60 C°
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Slangrulle	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Start- & stopp automatik	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör
Kemibehållare	10 l	10 l	10 l	10 l	10 l
Pump varvtal	1 450 rpm	1 000 rpm	1 450 rpm	1 000 rpm	1 000 rpm
Vikt	70 kg	70 kg	80 kg	80 kg	80 kg
Dimensioner L x B x H	550 x 460 x 955 mm	550 x 460 x 955 mm	550 x 460 x 955 mm	550 x 460 x 955 mm	550 x 460 x 955 mm

ALCONS K3:a kan utrustas med ytterligare pump- och motoralternativ för andra användnings- och kapacitetsbehov t.e.x provtryckning. Begär offert.

ALCONS kallvattentvätt K3 har en oljebadssmord 3-cyl kolvpump. Pumpen är tillverkad med mässingshuvud, keramikkolvar och i övrigt av korrosionsbeständigt material och rostfritt stål. Den är speciellt servicevänlig och driftsäker. Pumpen är försedd med på fabriken inställd tryckregleringsventil där trycket kan justeras steglöst från 0 - max tryck. Steglös justering även av injicerade tvättkemikalier inom tryckområdet 0-50 bar.

Tvättarna utrustas med spolhantag med död-mansgrepp och kraftig högtrycksslang som standard.

ALCONS breda tillbehörs program för högtryckstvättar kan med fördel användas t.e.x roterande munstycken, borstar, rörenslangar etc.