

# Högtrycksaggregat ALCON Typ 74170-VM



**ALCON** typ 74170-VM arbetar med ett verkligt högt tryck.

**ALCON** typ 74170-VM har ett steglöst reglerbart tryck.

**ALCON** typ 74170-VM är speciellt servicevänlig. Kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda nödvändiga underhållet.

**ALCON** typ 74170-VM kan med fördel utrustas med ALCON till- och frånslagsautomatik, typ 7940 enligt katalogblad 1:2.

*V.g. vänd!*

# Tekniska Data

TYP	74100-VM	74170-VM	74150-VM	74160-VM	74200-VM
Tryck	100 bar	160 bar	150 bar	160 bar	200 bar
Vattenmängd	21 l/min	15 l/min	21 l/min	18 l/min	15 l/min
Motoreffekt	4 kW	4 kW	5,5 kW	5,5 kW	5,5 kW
Ström 3-fas	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz	400v/50Hz
Max ing.vatten temp	+60 C°	+60 C°	+60 C°	+60 C°	+60 C°
Högtrycksslang	10 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Start- & stopp automatik	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Pump varvtal	1 450 rpm	1 450 rpm	1 450 rpm	1 450 rpm	1 450 rpm
Vikt	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg
Dimensioner L x B x H	770 x 410 x 450 mm	770 x 410 x 450 mm	770 x 410 x 450 mm	770 x 410 x 450 mm	770 x 410 x 450 mm

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

- Pump:** Oljebadssmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material och rostfritt stål.
- Säkerhet:** Pumpen är försedd med en på fabriken inställd retur- och säkerhetsventil.
- Kemikalier:** Maskinen kan användas tillsammans med ett hittills okänt antal rengöringsmedel. Kemikalierna injiceras i vattnet efter pumpen.
- Motor:** 3-fas, 220/380 V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspanningsrelä ( motorskydd ) skyddar motorn för överbelsatning.
- Slangar:** Armerad högtrycksslang.
- Spolhandtag:** Högisolerad munstycksventil med s.k. ”död-mans-grepp”
- Tryckreglering:** Trycket regleras steglöst. Även kemikaliet regleras steglöst vid tryck område 10-50 kg/cm<sup>2</sup>.
- Standardutrustning:** 10 m armerad högtrycksslang med snabbkoppling. Spolhandtag med ”död-mans-grepp” och spolrör.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtryckstvättaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperaturer på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.

