

Högtrycksaggregat ALCON Typ 94000



Alcon Typ 94000 är ett driftsäkert enkelt högtrycksaggregat.

Alcon Typ 94000 finns i flera versioner med alternativt tryck och vattenmängd.

Alcon Typ 94000 kan med fördel användas till ”gör det självtvättar”

Teknisk data:

Typ	94120	94100	94170	94160
Tryck	110	100	170	160
Vattenmängd	12	21	15	18
Motoreffekt	3 kW	4 kW	4 kW	5,5 kW
Ström 3-fas	400/50	400/50	400/50	400/50
Maxtemp ingående vatten	+60°C	+60°C	+60°C	+60°C
Högtryckslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Start o stopp-automatik	Standard	Standard	Standard	Standard
Pump varvtal	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Vikt	40 kg	55 kg	55 kg	55 kg
Dimension	600x500x400	600x500x400	600x500x400	600x500x400

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

- Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korossionsbeständigt material och rostfritt stål.
- Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd start o stoppautomatik.
- Motor:** 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.
- Slangar:** Armerad högtryckslang.
- Spolhandtag:** Högisolerad munstycksventil med s.k ”död-mans-grepp”
- Tryckreglering:** Trycket regleras steglöst på pumpen.
- Standardutrustning:** 10 m armerad högtryckslang, spolhandtag med ”död-mans-grepp” och enkelt spolrör.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.