

Högtrycksaggregat ALCON Typ AVANT XL



- Alcon** Typ Avant XL är ett hetvatten och ångtvättaggregat i robust design med rostfri kåpa och lyftöglor.
- Alcon** Typ Avant XL finns med alternativa kapaciteter och steglös tryckreglering upp till 200 bar.
- Alcon** Typ Avant XL är utrustad med kraftig dieselpanna för maximal uppvärmning av vattnet till max 120°C.

Teknisk data:

Typ	Avant 160XL	Avant 150XL	Avant 180XL	Avant 200XL
Tryck	160	150	180	200
Vattenmängd	18	21	18	21
Motoreffekt	5,5 kW	5,5 kW	6,2 kW	7,5 kW
Ström 3-fas	400/50	400/50	400/50	400/50
Maxtemp	120°C	120°C	120°C	120°C
Start o stopp-automatik	Standard	Standard	Standard	Standard
Högtryckslang	10 m	10 m	10 m	10 m
Pump varvtal	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Bränsle lit/tim	8	8	8	8
Vikt	190 kg	190 kg	190 kg	200 kg
Dimension	120x70x105	120x70x105	120x70x105	120x70x105

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

- Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål och pumphuvud i mässing. Speciellt servicevänligt, kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda underhållet.
- Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till o frånslagsautomatik. Tryckbrytare och termostat på brännaren skyddar pannan för överhettning.
- Kemikalier:** Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna tvätt-kemikalierna innan det används i maskinen.
- Motor:** 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.
- Värmesystem:** Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatreglering av vattentemperaturen upp till 120°C som standard.
- Spolslang:** Armerad högtrycksslang.
- Spolhandtag:** Högisolerad munstycksventil med s.k ”död-mans-grepp”, enkelt eller dubbelt strålrör.
- Tryckreglering:** Trycket regleras steglöst på instrumentpanelen
- Värmesystem:** Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatreglering av vattentemperaturen upp till 100°C som standard.
- Standardutrustning:** 10 m armerad högtryckslang, spolhandtag med strålrör samt 5 m elkabel.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.