

Högtrycksaggregat ALCON Typ DROP



- Alcon** Typ Drop är en hetvatten i smidig design med boggiehjul, lätthanterlig på alla underlag.
- Alcon** Typ Drop finns med kapacitet 170 bar 13 l/m och utrustad med start o stopp-automatik.
- Alcon** Typ Drop är utrustad med kraftig dieselpanna för uppvärmning av vattnet steglöst till max 100°C.

Vg. vänd!

Teknisk data Alcon typ	Drop 170
Tryck	170
Vattenmängd	13
Motoreffekt	4 kW
Ström 3-fas	400/50
Maxtemp	100°C
Högtryckslang	10 m
Start o stopp-automatik	Standard
Pump varvtal	1450 rpm
Bränsle lit/tim	7
Vikt	100 kg
Dimension	90x60x86

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

Pump: Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål och pumphuvud i mässing. Speciellt servicevänligt, kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda underhållet.

Säkerhet: Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till o frånslagsautomatik. Flödesvakt och termostat på brännaren skyddar pannan för överhettning.

Kemikalier: Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna tvättkemikalierna innan det används i maskinen.

Motor: 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.

Spolhandtag: Högisolerad munstycksventil med s.k ”död-mans-grepp”, enkelt eller dubbelt strålrör.

Värmesystem: Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatreglering av vattentemperaturen upp till 100°C som standard.

Standardutrustning: 10 m armerad högtryckslang, spolhandtag med strålrör samt 5 m elkabel.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.