

Högtrycksaggregat ALCON Stationär typ Master



Alcon Typ Master är ett stationärt hetvatten och ångtvättaggregat i robust design med start o stoppautomatik.

Alcon Typ Master finns med alternativa kapaciteter upp till 200 bar.

Alcon Typ Master är utrustad med kraftig dieselpanna för maximal uppvärmning av vattnet till max 100°C.

Teknisk data:

Typ	Master 160	Master 150	Master 200
Tryck	160	150	200
Vattenmängd	18	21	21
Motoreffekt	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Ström 3-fas	400/50	400/50	400/50
Maxtemp	120°C	120°C	120°C
Start o stopp-automatik	Standard	Standard	Standard
Pump varvtal	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Bränsle lit/tim	8	8	8
Vikt	200 kg	210 kg	210 kg
Dimension	126x60x76	126x60x76	126x60x76

De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

- Chassie:** Rostfri plåt med lackerat underrede.
- Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvpump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål och pumphuvud i mässing. Speciellt servicevänligt, kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda underhållet.
- Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till o frånslagsautomatik. Flödesvakt och termostat på brännaren skyddar pannan för överhettning.
- Kemikalier:** Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna tvättkemikalierna innan det används i maskinen.
- Motor:** 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.
- Värmesystem:** Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatreglering av vattentemperaturen upp till 120°C som standard.
- Tillbehör:** Väggekonsoll
Golvställning

Fjärrstyrning från tvättplats.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.