

Högtrycksaggregat ALCON Stationär Typ SiteMaster



- Alcon** Typ SiteMaster är ett stationärt hetvatten och ångtvättaggregat i robust design med start o stoppautomatik.
- Alcon** Typ SiteMaster finns med alternativa kapaciteter upp till 200 bar.
- Alcon** Typ SiteMaster är utrustad med kraftig dieselpanna för maximal uppvärmning av vattnet till max 120°C
- Alcon** Typ SiteMaster är utrustad med invändig isolering och värmeelement.

V.g. vänd!

Teknisk data Alcon typ	SiteMaster 150	SiteMaster 160	SiteMaster 200
Tryck	150	160	200
Vattenmängd	21	18	21
Motoreffekt	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Ström 3-fas	400/50	400/50	400/50
Maxtemp	100°C	120°C	100°C
Start o stopp-automatik	Standard	Standard	Standard
Pump varvtal	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Bränsle lit/tim	8	8	8
Bränsletank	70 lit	70 lit	70 lit
Vikt	230 kg	220 kg	230 kg
Dimension	175x60x100	175x60x100	175x60x100



De i maskinen ingående komponenterna kan beskrivas enligt följande:

- Chassie:** Lackerad stålplåt med dörr.
- Pump:** Oljebadsmord 3-cylindrig kolvump. Pumpen är tillverkad av korrosionsbeständigt material, rostfritt stål och pumphuvud i mässing. Speciellt servicevänligt, kontroll och ev. påfyllning av olja är praktiskt taget det enda underhållet.
- Säkerhet:** Pumpen är försedd med en från fabriken inställd retur och säkerhetsventil samt till o frånslagsautomatik. Flödesvakt, tryckvakt och termostat på brännaren skyddar pannan för överhettning. Fotocellövervakad förbränning i pannan.
- Kemikalier:** Fabrikanten förbehåller sig rätten att godkänna tvättkemikalierna innan det används i maskinen.
- Motor:** 3 fas 400V, 50 Hz. Startkontakt med inbyggt överspänningsrelä (motorskydd) som skyddar motorn för överbelastning.
- Värmesystem:** Panna med överdimensionerat tubpaket (värmeslinga). Kraftig dieseldriven brännare med steglös termostatregering av vattentemperaturen upp till 120°C som standard.
- Tillbehör:** Extern manöverpanel vid tvättplats.

På vårt leveransprogram finns även andra typer av högtrycksaggregat med varierande arbetstryck, vattenmängd och arbetstemperatur på vattnet.

Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.