



SILVER SEAL NORDIC VERSION

POLERING

Lackskydd för nordiskt klimat

- Skyddar lacken upp till 36 månader
- Högteknologisk glansförsegling
- Kvalitetskontrollerbar med UV-ljus
- Anpassad för nordiskt klimat

Produktinformation

Varumärke:	Autosmart™
Produktkod:	308L
Bruksanvisning:	Att utföra en Silver Seal-behandling kräver en professionell rekonstekniker. Dessa finns endast att tillgå hos våra utvalda professionella partners.

I samband med utförd behandling medföljer även ett certifikat. Det kan vara bra att spara för eventuell framtida försäljning, ett bevis på ett välskött fordon. Det ingår även en exklusiv bilvårdsväska. Väskan är fylld med produkter för att underlätta skötseln av ditt fordon och hålla det rent och snyggt.

Vi vet att det är stora skillnader på vad som krävs av ett lackskydd i vårt nordiska klimat jämfört med i andra delar av världen. Silver Seal innehåller alla de egenskaper ett traditionellt lackskydd har. Det tål dessutom de belastningar på lacken det innebär att ha fyra olika årstider. Silver Seal är en högteknologisk glansförsegling framtagen för att skydda fordonets lack från det nordiska klimatet med vägsalt, trafiksmuts, surt nedfall, fågelspill, trädsav och andra skadliga föroreningar. Den är utvecklad för att bibehålla lackens kondition och glanstal. Silver Seal lämnar ett starkt och hållbart skydd över tid som underlättar rengöring och underhåll. Produkten lämnar ytan starkt vattenavvisande. Som första tillverkare i världen har vi tillfört ämnen i lackskyddet som gör produkten spårbar med hjälp av UV-ljus. Detta innebär att en kvalitetskontroll kan utföras av din rekonstekniker tillsammans med dig som kund, för att säkerställa att Silver Seal är korrekt applicerat på ditt fordon. Ett fullgott skydd har man redan 24 timmar efter utförd behandling, men produkten reflekteras av UV-ljus under hela härdningsprocessen, vilket normalt tar mellan 3-14 dagar beroende på luftfuktighet och temperatur. Under utvecklingsarbetet har Silver Seal genomgått omfattande tester i vädermaskin som påvisar ett fullgott skydd av lacken i upp till 36 månader.